



点火プラグ用端子



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating pinφ	備考	規格
171161-1	めっきなし	ステンレス	0.6~1.0	18	5.5	0.3	3.0	19.0	9.0	2.0		
171163-1	めっきなし	ステンレス	0.3~0.5	22~20	2.0max.	0.3	3.0	19.0	9.0	2.0		
171165-1	めっきなし	ステンレス	0.6~1.0	18	3.5~4.0	0.3	2.2	19.0	9.0	1.2		
171166-1	めっきなし	ステンレス	0.3~0.5	22~20	2.0max.	0.3	2.2	19.0	9.0	1.2		
171167-1	めっきなし	ステンレス	0.6~1.0	18	5.5	0.3	3.3	19.0	9.0	2.3		
171168-1	めっきなし	ステンレス	0.6~1.0	18	4.0max.	0.3	3.3	19.0	9.0	2.3		
171169-1	めっきなし	ステンレス	0.3~0.5	22~20	2.8max.	0.3	3.3	19.0	9.0	2.3		
171971-1	めっきなし	ステンレス	0.86~1.37	18~16	5.5	0.3	3.0	19.0	9.0	2.0		



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating pinφ	備考	規格
172251-0	—	ステンレス	0.6	—	4.0	0.3	2.9	21.0	7.0	2.0		
172252-0	—	ステンレス	0.79~1.1	18	5.5	0.3	2.9	21.0	7.0	2.0		

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介