



ランプ・ヒューズ用 接続子



| 社内品番 | 表面処理 | 材料 | 適合電線範囲 | AWG# | 絶縁被覆外径 | t | W | L | E | 備考 | 規格 |
|----------|----------|----|------------|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|----|
| 16222-1 | めっきなし | 黄銅 | 0.5~0.85 | 20~18 | 2.2~2.6 | 0.4 | 4.5 | 7.0 | 5.2 | 片持タイプ | |
| 16222-22 | すずめっき | 黄銅 | 0.5~0.85 | 20~18 | 2.2~2.6 | 0.4 | 4.5 | 7.0 | 5.2 | 片持タイプ | |
| 16791-1 | めっきなし | 黄銅 | 0.305~0.87 | 20~18 | 1.55~2.4 | 0.4 | 4.5 | 6.6 | 5.2 | | |
| 16791-M2 | すずめっき付材料 | 黄銅 | 0.305~0.87 | 20~18 | 1.55~2.4 | 0.4 | 4.5 | 6.6 | 5.2 | | |



| 社内品番 | 表面処理 | 材料 | 適合電線範囲 | AWG# | 絶縁被覆外径 | t | W | L | E | 備考 | 規格 |
|----------|----------|----|----------|-------|---------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 16311-M2 | すずめっき付材料 | 黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.2~3.2 | 0.4 | 6.2 | 8.0 | 6.5 | | |

1

基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2

基板直付け用コネクタ
ボードイン

3

電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4

機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5

連鎖端子

索引・拠点紹介